

# Diluant uréthane sans COV Montana Big Sky<sup>MC</sup> TH03X



COMPOSANTS

Diluant uréthane sans  
COV TH03X

APPLICATION

S.O.



RAPPORT DE MÉLANGE

Prête à l'emploi



TEMPS DE SÈCH

S.O.



VISCOSITÉ

S.O.



COV

S.O.



## GÉNÉRALITÉS

### DESCRIPTION

Le diluant uréthane sans COV Montana Big Sky TH03X est un mélange exempt de COV conformément aux calculs de détermination de la méthode 24, créée par l'Environmental Protection Agency pour respecter les lois encadrant les COV. Le produit est conforme aux réglementations américaine et canadienne. Ne l'utilisez qu'aux taux recommandés définis dans les fiches techniques propres au produit.

### CHOIX DE TEMPÉRATURE

- TH035 Rapide 18 à 21 °C (65 à 70 °F)
- TH036 Moyen 21 à 29 °C (70 à 85 °F)
- TH037 Lent 29 °C+ (85 °F+)

Les produits mentionnés dans le présent document peuvent ne pas être vendus dans votre marché. Veuillez consulter votre distributeur pour connaître les produits offerts.



## MÉLANGE

### COMPOSANTS

#### Composant

Diluant uréthane sans COV Montana Big Sky TH03X

#### Volume

Prêt à l'emploi



## APPLICATION

### MODE D'EMPLOI

Suivez les délais indiqués dans la fiche technique correspondante pour l'apprêt, la couleur et la dilution avec un transparent. Ne dépassez pas les taux de dilution recommandés pour vous assurer d'obtenir une bonne épaisseur de feuille.



### NETTOYAGE

Nettoyez le matériel de pulvérisation immédiatement après l'application avec un diluant de bonne qualité ou un produit nettoyant pour pistolet pulvérisateur. Jetez les restes de peinture et le matériel de peinture conformément aux réglementations provinciales et locales en vigueur.

---

### RÉGLEMENTATION SUR LES COV

COV à l'application S.O.

Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des instructions spéciales de mélange dans les régions où les COV sont réglementés. Suivez les directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en COV pour votre région.

---

### SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Ce produit est réservé à une utilisation industrielle par des peintres de métier. Il ne doit pas être vendu directement au public. Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.

Les produits de peinture prêts à l'emploi peuvent contenir des isocyanates pouvant causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates.

Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air avec filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants, ou encore sans ventilation adéquate.

**Date de révision : Juillet 2018**

**Aux Etats-Unis:**  
**1.855.6.AXALTA**  
**montanabigsky.us**

**Au Canada:**  
**1.800.668.6945**

